

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

1/13 2023-
03-14 DK-
DA/3.0

1. KAFLI: AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR OG FYRIRTÆKISINS/FYRIRTÆKISINS

1.1. Vörukenni

Vöruheiti: Umbúðir: PROLAN EXTREME
1 l, 10 l, 200 l.

1.2. Viðeigandi, skilgreind notkun efnisins eða blöndunnar og notkun sem ráðlagt er frá

Umsókn: Smurefni. Ryðvörn.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Birgir: Denrex ApS Daniavej
60 C, Assens DK-
9550 Mariager Sími:
+45 24428188
ln@denrex.com
www.denrex.com

Ábyrgur fyrir undirbúningi öryggisblaðs

ln@denrex.com:

1.4. Neyðarsímanúmer Neyðarsímanúmer:

Eitrunarlína: 82 12 12
12.

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13. febrúar
2023 14. mars
DK-DA/3.0

LÍÐUR 2: FARGJALDSKILYRÐI

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

CLP: Húðertandi. 2;H315 - Augnerting. 2;H319 - STOT SE 3;H336 - Asp. eitur.
1;H304 - Vatnsskaði í langvinnum 3;H412

2.2. Merkingarþættir



Gera

Inniheldur: Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð þung og eimað efni (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð létt

H304 Getur verið banvænt ef kyngt er og það kemst í öndunarveg.
H315 Veldur ertingu í húð.
H319 Veldur alvarlegri ertingu í augum.
H336 Getur valdið syfju eða svima.
H412 Skaðlegt vatnalífverum, með langvarandi áhrifum.

P260 Ekki anda að þér gufu/úða.

P273 Forðist losun út í umhverfið.

P280 Notið hlífðarhanska og augnhlífur.

P301 + P310 VIÐ INNTÖKU: Hringið strax í EITRUNARMÍÐSTÖÐ/lækni. EKKI framkalla
P331 uppköst.

P405 Geymið undir lás og slá.

P501 Fargið innihaldi/íláti í samræmi við gildandi reglur.

2.3. Aðrar hættur

PBT/vPvB: Varan inniheldur engin PBT- eða vPvB-efni.

Aðrir: Varan inniheldur rokgjörn lífræn efnasambönd sem hafa ljósfræðilega möguleika á að mynda óson.

3. KAFLI: SAMSETNING/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

3.2. Blöndur

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13. mars 2023
14. mars DK-
DA/3.0

Varan inniheldur: Lanólín, vax og lífrænt leysiefni.

CLP:

CAS- %	EB nr.: númer:	REACH skrýninga númer:	Efnaheiti:	Hættuflokkun:	Athugið:
30-60	64742-48-9	265-150-3	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð þung	Augnertandi. 2;H319 STOT SE 3;H336 Asp. Tox. 1;H304 STOT SE 3;H336 Asp. Tox. 1;H304 Vatnsskaði: Langvinn eituráhrif 2;H411	
10-20	64742-47-8	265-149-8	-	Eimaðar léttar eimingarvötn (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar	

Heimildir: Heildartexti allra hættusetninga er sýndur í 16. kafla.

4. KAFLI: FYRSTA HJÁLPARRÁÐSTAFANIR

4.1. Lýsing á skyndihjálparráðstöfunum

<u>Innöndun:</u>	Færið viðkomandi út í ferskt loft og haldið honum rólegum undir eftirliti. Ef þér líður illa skal leita bráðamóttöku og hafa öryggisblað meðferðis.
<u>Snerting við húð:</u>	Fjarlægið mengaðan fatnað strax og þvoið húðina með sápu og vatni. Ef um exem eða aðra húðertingu er að ræða: Leitið lækni og hafið öryggisblað meðferðis.
<u>Augnsamband:</u>	Skolið strax með miklu vatni í að minnsta kosti 15 mínútur. Fjarlægið snertilinsur, ef til staðar, og skolið augað vandlega. Ef erting varir: Leitið lækni og hafið öryggisblað meðferðis.
<u>Inntaka:</u>	Skolið munninn strax og drekkið 1-2 glös af vatni eða mjólk. Haldið viðkomandi undir eftirliti. Ekki framkalla uppköst. Ef uppköst koma fram, haldið höfði lágu. Leitið tafarlaust bráðamóttöku og hafið öryggisblað meðferðis.

4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og seinkuð

<u>Einkenni/áhrif:</u>	Sjá kafla 11 fyrir frekari upplýsingar um heilsufarsáhættu og einkenni. Hafðu í huga að einkenni lungnabjúgs (mæði) geta komið fram allt að 24 klukkustundum eftir útsetningu.
------------------------	--

4.3. Tilvísun um tafarlaus lækniaðstoð og sérstaka meðferð sem þarf

<u>Læknisþjónusta/meðferð:</u>	Meðhöndla eftir einkennum.
--------------------------------	----------------------------

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13. apríl
2023-03-14
DK-DA/3.0

5. KAFLI: SLÖKKVIÐGERÐIR

5.1. Slökkviefni Slökkviefni:

Við slökkvun elds er notað froða, koltvísýringur, duft eða vatnsúði.

5.2. Sérstök hættu af völdum efnisins eða blöndunnar

Sérstök hættu: Í eldsvoða geta myndast lofttegundir sem eru hættulegar heilsu.

5.3. Leiðbeiningar fyrir slökkviliðsmenn

Verndarbúnaður fyrir slökkviliðsmenn: Val á öndunarhlífum í tilfelli eldsvoða: Fylgið almennum varúðarráðstöfunum fyrirtækisins.

6. KAFLI: RÁÐSTAFANIR VIÐ ÓVÆNT LOSUN

6.1. Öryggisráðstafanir, persónuhlífar og neyðarráðstafanir

Persónulegar öryggisráðstafanir: Forðist innöndun gufu og snertingu við húð og augu. Fylgið varúðarráðstöfunum sem nefndar eru í þessu öryggisblaði.

6.2. Umhverfisverndarráðstafanir

Umhverfisverndarráðstafanir: Forðist losun í fráveitur, jarðveg og vatn.

6.3. Aðferðir og búnaður til að inniloka og hreinsa upp

Aðferðir til hreinsunar: Sogið upp leka með olíusogsefni. Hreinsið mengað svæði með fituhreinsandi efni/efni. Ef leki á sér stað skal gæta að hálum gólfum og yfirborðum.

6.4. Tilvísun í önnur atriði

Heimildir: Sjá kafla 8 varðandi persónuhlífar. Sjá kafla 13 varðandi förgun.

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13. maí 2023,
14. mars,
DK-DA/3.0

7. KAFLI: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir við örugga meðhöndlun

Meðhöndlun: Fylgið góðri efnahreinlæti. Forðist innöndun gufu og snertingu við húð og augu.
Notið vinnuaðferðir sem lágmarka snertingu. Forðist reykingar og notkun opins

Tæknilegar ráðstafanir: elds. Tryggið fullnægjandi loftræstingu.

Tæknilegar ráðstafanir:

7.2. Skilyrði fyrir öruggri geymslu, þar með talið ósamrýmanleiki

Tæknilegar Fylgið reglum um eldfima vökva.

varúðarráðstafanir við Eldhættuflokkur: III-1

geymslu:

Geymið í vel lokuðum upprunalegum umbúðum á köldum og vel loftræstum stað.

Geymsluskilyrði:

7.3. Sérstök notkun Sérstök

notkun: Ekki
viðeigandi.

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13. júní
2023-03-14
DK-DA/3.0

8. KAFLI: VÁHRIFATÆKI/PERSONALEGUR VERNDARBÚNAÐUR

8.1. Stjórnunarbreytur

Takmörkunargildi:

CAS-númer: 64742-9	Emaleiti:	Saumur:	Takmörkunargildi:	Tegund:	Athugið:	Heimildir:
47-8	Jarðolía, endureimuð C9--C14, með < 5%. Ilmefni	-	25 ppm	180 mg/m3	-	AT
-	Olíupoka, agnir úr steinefnaolíu	-	50 ppm	360 mg/m3	-	15
-	-	-	-	1 mg/m3	-	mín - Á
-	-	-	-	2 mg/m3	-	15
Athugið:	AT: Stjórnarskipun nr. 1426 frá 28. júní 2021. AT-Leiðbeiningar C.0.1 ágúst 2007.				mín.	

8.2. Váhrifavarnir

Tæknilegar ráðstafanir:

Loftræsting verður að vera góð. Viðmiðunarmörk verða að vera virt og hætta á innöndun gufu og úðapöku verður að vera lágmarkuð.
Tryggið aðgengi að handvask með sápu, hreinsikremi og þykku rjóma.

Persónulegur hlífðarbúnaður:

Persónulegur hlífðarbúnaður verður að vera valinn í samræmi við gildandi CEN staðla og í samvinnu við birgja persónuhlífðarbúnaðar.

Öndunarhlíf:

Ef loftræsting er ófullnægjandi og við skammtímvinnu má nota viðeigandi öndunargrímu. Notið öndunargrímu með gassíu, gerð A2.

Handvernd:

Ef hætta er á snertingu: Notið hlífðarhanska.
Nítrílhanskar eru bestir, en vökvinn getur komist í gegnum hanskana. Skiptið því oft um hanska.
Þykkt: > 0,3 mm; Gegnumbrotstími: > 240 mín.
Finna þarf hentugasta hanskan í samvinnu við hanskaframleiðandann, sem getur veitt upplýsingar um gegndræpistíma hanskaefnisins.

Ef hætta er á skvettum: Nota skal öryggisglæraugu/andlitshlíf.

Augnhlíf: Húðhlíf:

Ef hætta er á snertingu skal nota svuntu eða sérstakan vinnufatnað.

Hreinlætisráðstafanir:

Þvoið hendur eftir notkun. Skiptið um mengaðan fatnað.

Váhrifavarnir umhverfisins:

Ekki í boði.

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13. júlí
2023-03-14
DK-DA/3.0

9. KAFLI: EÐLISLEGIR OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1. Upplýsingar um grunn eðlis- og efnafræðilega eiginleika

Form: Litur: Lykt: Vökvi.
Lyktarþröskuldur: Ljósbrúnt.
pH-gildi: Einkennandi.
Bræðslumark/frostmark: Ekki vitað.
Suðumark: Ekki í boði.
Blossapunktur: Ekki í boði.
Uppgufunarhraði: Ekki í boði.
Sprengimörk: 66 °C < 1 Ekki fánlegt.
Gufubrýstingur: Ekki í boði.
Gufubéttleiki: > 1
Eðlismassi: Leysni: 0,81 - 0,83 g/ml Blandist
Skiptistuðull (n-oktanól/vatn): ekki vatni. Ekki þekkt.
Sjálfveikjuhitastig (°C):
Niðurbrotshitastig (°C): Ekki í boði.
Selga:
Sprengifimar eiginleikar:
Öxunareiginleikar: Ekki vitað.

9.2. Aðrar upplýsingar Aðrar

upplýsingar: < 20 mm²/s (40°C) Ekki
þekkt.
Ekki vitað.
Ekki vitað.
Ekki vitað.

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13. ágúst
2023 14. mars
DK-DA/3.0

10. KAFLI: STÖÐUGLEIKI OG

~~HVAREGERÐ~~

~~10.1. Hvarfgirni Hvarfgirni:~~ Enginn vissi.

~~10.2. Efnafraðilegur stöðugleiki Stöðugleiki:~~
~~Stöðugt við eðlileg hitastig.~~

~~10.3. Hætta á hættulegum efnahvörfum~~

~~Hættuleg viðbrögð:~~ Enginn vissi.

~~10.4. Aðstæður sem ber að forðast Aðstæður/efni sem ber að forðast Forðist að verða fyrir miklum hita eða beinu~~

~~sólarljósi. Geymið frá~~

~~Forðastu:~~ hita, neista og opinn eld.

~~10.5. Efni sem ber að forðast~~

~~Efni sem ber að forðast:~~ Sterkir basar. Sterk oxunarefni. Galvaniseruðu stáli. Mjúkt stáli. Sink.

~~10.6. Hættuleg niðurbrotsefni~~

~~Hættuleg niðurbrotsefni:~~ Ekkert sérstakt.

11. KAFLI: EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

~~11.1. Upplýsingar um eituráhrif~~

~~Bráð eituráhrif (inntöku):~~ Miðað við fyrirbyggjandi gögn er ekki hægt að líta svo á að flokkunarviðmiðin séu uppfyllt.

~~Bráð eituráhrif (um húð):~~ Miðað við fyrirbyggjandi gögn er ekki hægt að líta svo á að flokkunarviðmiðin séu

~~Bráð eituráhrif (innöndun):~~ uppfyllt.

~~Húðæting/erting:~~ Miðað við fyrirbyggjandi gögn er ekki hægt að líta svo á að flokkunarviðmiðin séu uppfyllt.
Veldur ertingu í húð.

~~Alvarleg augnskaði/augnerting:~~ Veldur alvarlegri ertingu í augum.

~~Öndunarfæranæmi Byggt á fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.~~

~~eða húðnæmi:~~ að uppfylla.

~~Stökkbreytingarvaldandi áhrif á kímfrumur:~~ Miðað við fyrirbyggjandi gögn er ekki hægt að líta svo á að flokkunarviðmiðin séu uppfyllt.

~~Krabbameinsvaldandi eiginleikar:~~ Miðað við fyrirbyggjandi gögn er ekki hægt að líta svo á að flokkunarviðmiðin séu uppfyllt.
Miðað við fyrirbyggjandi gögn er ekki hægt að líta svo á að flokkunarviðmiðin séu
Getur valdið syfju eða svima.

~~Eituráhrif á æxlun:~~ Miðað við fyrirbyggjandi gögn er ekki hægt að líta svo á að flokkunarviðmiðin séu

~~STOT - Einnota útsetning:~~ uppfyllt.

~~STOT - Endurtekin útsetning:~~

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13. september
2023-03-14
DK-DA/3.0

Innöndunarhætta:

Getur verið banvænt ef það er tekið inn og kemst í öndunarveginn.

Innöndun:

Gufur og úðaefni geta ert öndunarveginn og valdið ertingu í hálsi og hósta. Í miklum styrk eru gufur þunglyndislyf og geta valdið höfuðverk, þreytu, svima og ógleði. Efnafræðileg lungnabólga getur komið fram ef varan kemst í lungun við inntöku eða uppköst.

Snerting við

Hefur ertandi og fituhreinsandi áhrif.

húð: Snerting

Ertandi og getur valdið roða og sviða.

við augu:

Getur valdið ógleði, höfuðverk, sundli og ölvun. Efnalungnabólga getur komið fram ef varan kemst í lungun við inntöku eða uppköst.

Inntaka:

Tíð innöndun, jafnvel lágs styrks, getur valdið pirringi, þreytu, minnstruflunum og með tímanum varanlegum skaða á taugakerfinu, þar á meðal heilanum.

Sérstök áhrif:

Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð þung:

Bráð eituráhrif (LD50 um munn): > 4500 mg/kg Bráð eituráhrif (LD50 um húð): > 1900 mg/m³ Bráð eituráhrif (LC50 við innöndun): 8,4 mg/l (4 kist.)

Eiturefnafræðilegar upplýsingar:

Eimaðar lausir (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, léttar:

Bráð eituráhrif (LD50 um munn): > 5000 mg/kg Bráð eituráhrif (LD50 um húð): > 2000 mg/m³

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi

Varan inniheldur engin efni sem eru talin hafa hormónatruflandi eiginleika.

eiginleikar:

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13.10.2023-03-14
DK-DA/3.0

12. KAFLI: UMhverfisupplýsingar

12.1. Eituráhrif

Vistfræðileg

Skaðlegt vatnalífverum, með langvarandi áhrifum.

eituráhrif:

Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð þung:
LC50 96 klst., fiskur, mg/l: 4,1 EC50 48 klst., halafnía, mg/l: 4,5
EC50 (þörungur, 72 klst.): > 1

Eimaðar lausir (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, léttar:
LC50 96 klst., fiskur, mg/l: 1,13 EC50 48 klst., halafnía, mg/l: 2
EC50 (þörungur, 72 klst.): 1,714

12.2. Þrávirkni og niðurbrotanleiki

Niðurbrotanleiki:

Niðurbrotshæfni vörunnar er ekki þekkt.

12.3. Líffræðileg uppsöfnunarmöguleiki

Líffræðileg uppsöfnunarmöguleiki:

Gögn um lífuppsöfnun eru ekki tiltæk.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Hreyfanleiki:

Engar upplýsingar tiltækar.

12.5. Niðurstöður PBT- og vPvB-mats

PBT/vPvB:

Varan inniheldur engin PBT- eða vPvB-efni.

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Innkirtlatruflandi

Varan inniheldur engin efni sem eru talin hafa hormónatruflandi eiginleika.

eiginleikar:

12.7. Aðrar aukaverkanir

Önnur skaðleg áhrif:

Varan inniheldur rokgjörn lífræn efnasambönd sem geta stuðlað að
ljósefnafræðilegri ósonmyndun.

13. KAFLI: FÖRGUN

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Úrgangi og afgangum er fargað í samræmi við reglugerð sveitarfélagsins um úrgang. Úrgangurinn er flokkaður sem spilliefni.

Úrgangur í formi leifa:

EWC kóði: 20 01 26 Fortum úrgangsflokkur:

C Menguðum umbúðum er fargað sem

leifum.

Mengaðar umbúðir:

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13. nóvember
2023-03-14
DK-DA/3.0

14. KAFLI: UPPLÝSINGAR UM FLUTNINGA

Falla ekki undir alþjóðlegar reglugerðir um flutning hættulegs efnis (IMDG, IATA, ADR/OG/RID).

14.1. Sameinuðu þjóðanna
númer Sameinuðu þjóðanna
nr.: -

14.2. Rétt flutningsheiti samkvæmt Sameinuðu þjóðunum

Rétt sendingarheiti: 14.3. -

Flutningshættuflokkur(ar)

Flokkur: 14.4. -

Pökkunarflokkur PG:

14.5. Umhverfishættur -

Sjávarmengunarefni:

Umhverfishættulegt efni: -

-

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notandann

Sérstakar varúðarráðstafanir: Enginn vissi.

14.7. Flutningur í lausu samkvæmt II. viðauka MARPOL og IBC-kóðanum

Flutningur í Ekki
lausu magni: viðeigandi.

ÖRYGGISBLÖÐ

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

12/13
2023-03-14
DK-DA/3.0

15. KAFLI: REGLUUPPLÝSINGAR

15.1. Sérákvæði/löggjöf sem er sértæk fyrir efnið eða blönduna með tilliti til öryggis, heilsu og umhverfis.

Sérstakar reglugerðir:

Almennt séð er ungmennum yngri en 18 ára óheimilt að vinna með þessa vöru. Notandanum verður að vera rækilega leiðbeint um framkvæmd verksins, hættulega eiginleika vörunnar og nauðsynlegar öryggisráðstafanir.

PR-númer: Ekki enn úthlutað

Landsreglur:

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og þökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu tilskipana 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006, með síðari breytingum. Tilskipun danska vinnuumhverfisstofnunarinnar nr. 1793 frá 18. desember 2015 um vinnu með efni og efni (efnafræðilega áhrifavalda), með síðari breytingum. Tilskipun umhverfisráðuneytisins nr. 1075 frá 24. nóvember 2011 um flokkun, umbúðir, merkingar, sölu og geymslu efna og vara. Tilskipun Vinnueftirlitsins í Danmörku nr. 1794 frá 18. desember 2015 um sérstakar skyldur framleiðenda, birgja og innflytjenda o.fl. efna og efnis samkvæmt lögum um vinnuumhverfi, með síðari breytingum. Stjórnarfyrimæli nr. 1426 frá 28. júní 2021 um viðmiðunarmörk fyrir efni og efni. Leiðbeiningar C.0.1 ágúst 2007: Viðmiðunarmörk fyrir efni og efni. Tilskipun nr. 1049 frá 30. maí 2021 um vinnu ungmenna. Tilskipun varnarmálaráðuneytisins nr. 1639 frá 6. desember 2016 um eldfima og brennanlega vökva, með síðari breytingum. Tilskipun umhverfisráðuneytisins nr. 2512 frá 10. desember 2021 um úrgang.

15.2. Mat á efnaöryggi

Staða CSA:

Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt.

Vöruheiti: Kemur í
stað dagsetningar:
Vörunúmer:

PROLAN EXTREME
2020-08-11

Hlið: Útgáfa:
Öryggisblað
snúmer:

13/13
2023-03-14
DK-DA/3.0

16. KAFLI: AÐRAR UPPLÝSINGAR

Notandinn verður að fá leiðbeiningar um framkvæmd verksins og vera kunnugur efni þessa öryggisblaðs.

Sjá 15. kafla um takmarkanir á notkun.

Meðhöndlun notaðra olíu:

Verndaðu heilsu þína - forðist langvarandi eða endurtekna snertingu við húð. Þvoið með sápu og vatni. Verndaðu umhverfið - mengið ekki frárennsli, vatnaleiðir eða jarðveg. Hafðu samband við sveitarfélög varðandi förgun notaðrar olíu.

Eftirfarandi kaflar hafa verið endurskoðaðir eða innihalda nýjar upplýsingar: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16.

Skammstafanir og
skammstafanir sem
notaðar eru í
öryggisblaðinu:

CSA = Mat á efnaöryggi.
LD50 = banvænn skammtur 50%.
EC50 = virkur styrkur.
LC50 = banvænn styrkur 50%.
PBT = Þrávirkt, lífuppsafnanlegt og eitrað.
STOT = sértæk eituráhrif á marklíffæri.
vPvB = mjög þrávirkt og mjög lífuppsafnanlegt.

Aðrar upplýsingar:

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008:
Reikningsaðferð.

Orðalag hættusetninga:

H304 H315 H319 H336
H411 H412

Getur verið banvænt ef kyngt er og það kemst í öndunarveg.
Veldur ertingu í húð.
Veldur alvarlegri ertingu í augum.
Getur valdið syfju eða svima.
Eitrað vatnalífverum, með langvarandi áhrifum. Skaðlegt
vatnalífverum, með langvarandi áhrifum.

Upplýsingarnar í þessu öryggisblaði eru byggðar á upplýsingum sem við höfum á undirbúningsdegi og eru gefnar út frá þeirri forsendu að varan sé notuð við tilgreind skilyrði og í samræmi við þá notkunaraðferð sem tilgreind er á umbúðunum eða í viðeigandi tæknilegum ritum. Öll önnur notkun vörunnar, hugsanlega í samsetningu við aðrar vörur eða ferla, er á ábyrgð notandans.

Unnið af DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danmörku.
www.dhigroup.com.